Cartouche

Réf. art. 1430

- 220 g / 400 ml
- valve de sécurité
- durée de combustion: 3 h; EN 417:2003
- 70% butane
- 30% propane
- adapté au brûleur à cartouche type teclu 1421, bunsen 1422, micro 1423, haute température 1424

Variante

Référence	Poids
1430	350 g

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)	Hauteur (mm)	Poids (g)
1430			92	355

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1430		104		–	–	–	–	–

Art Img

ID	1310
Id	1310
Title	1430 Kartusche
Filename	1430.jpg
Filesize	158551
Url	https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430.jpg
Link	https://www.usbeck.eu/fr/products/kartuschenbrenner-din-ausfuehrung/1430-2/
Author	3
Description	1430 Kartusche
Caption	Ventil-Gewindekartuschen
Name	1430-2
Status	inherit
Uploaded To	2080
Date	2023-04-03 11:44:25
Modified	2026-05-28 10:42:01
Menu Order	0
Mime Type	image/jpeg
Type	image

Subtype	jpeg
Icon	https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png
Width	700
Height	900
Sizes	https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430-200x200.jpg, 200, 200, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430-389x500.jpg, 389, 500, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430.jpg, 700, 900, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430.jpg, 700, 900, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430.jpg, 700, 900, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430.jpg, 700, 900, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1430-600x300.jpg, 600, 300