



Bec à haute température pour cartouche

Réf. art. 1424

- allumage piézo
- valve à pointeau
- T=1600°C



Variante

Référence

1424

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)			Hauteur (mm)		Poids (g)	
1424	1550	0.15			50		200	
Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1424		20	1,50	-	-	-	-	-

Art Gallery

0	4539, 4539, 1424a, 1424a.jpg, 1121311, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1424a.jpg , https://www.usbeck.eu/fr/products/hochtemperaturbrenner-fuer-kartusche/1424a-2/ , 4, 1424a-2, inherit, 2058, 2025-10-22 09:25:54, 2025-10-22 09:25:54, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 2099, 2126
1	4543, 4543, 1424_klein, 1424_klein.jpg, 2064428, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1424_klein.jpg , https://www.usbeck.eu/fr/products/hochtemperaturbrenner-fuer-kartusche/1424_klein-2/ , 4, 1424_klein-2, inherit, 2058, 2025-10-22 09:29:36, 2025-10-22 09:29:51, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 4951, 5312