



Mechero de alta temperatura para cartucho



N.º de art. 1424

- Encendido piezoeléctrico
- Válvula de aguja
- T=1600 °C

Modelos

N.º de art.

1424

Datos técnicos

N.º de art.	Max. Temp. (°C)		Consumo (l/h)			Altura (mm)		Peso (g)
1424	1550		0.15			50		200
N.º de art.	Tubo Ø	Cabezal Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gas natural	Gas propano	Pata adhesiva
1424		20	1,50	-	-	-	-	-

Art Gallery

0	4540, 4540, 1424a, 1424a.jpg, 1121311, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1424a.jpg , https://www.usbeck.eu/es/products/hochtemperaturbrenner-fuer-kartusche/1424a-2/ , 4, 1424a-2, inherit, 2059, 2025-10-22 09:25:54, 2025-10-22 09:25:54, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 2099, 2126
1	4544, 4544, 1424_klein, 1424_klein.jpg, 2064428, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1424_klein.jpg , https://www.usbeck.eu/es/products/hochtemperaturbrenner-fuer-kartusche/1424_klein-2/ , 4, 1424_klein-2, inherit, 2059, 2025-10-22 09:29:36, 2025-10-22 09:29:51, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 4951, 5312