

Brûleur à cartouche

Réf. art. 1420

N° enreg. DIN-DVGW DG-2411CM0440

- régulation d'air
- valve à pointeau
- T=1640°C
- incl. Cartouche à 400 mle



DIN / Approval

Référence	Gaz
1420	Propan / Butan

Remarques

Pour en savoir plus sur nos brûleurs de laboratoire, cliquez [ici](#).

Recommandation pour trépied: 5135/5145

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)		Hauteur (mm)		Poids (g)
1420	1620	0.13		323		545

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1420	14	17	1,40	+	+	-	-	-

Art Img Link

<https://www.usbeck.eu/fr/products/abdampfschale-2/>

Art Gallery

0	4523, 4523, 1420_klein_2, 1420_klein-2.jpg, 1730466, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1420_klein-2.jpg , https://www.usbeck.eu/fr/products/kartuschenbrenner-din-ausfuhrung/1420_klein-2-2/ , 4, 1420_klein-2-2, inherit, 2080, 2025-10-22 09:15:17, 2025-10-22 09:15:26, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 5170, 7066
---	---