Bec de sécurité à valve, raccord cranté



Réf. art. 1330/1

- valve à pointeau
- G 1/4 vissant à gauche
- détecteur qui coupe l’alimentation en gaz instantanément en cas d’extinction de la flamme

DIN / Approval

Référence	Gaz
1330/1	Gaz naturel
1331/1	Propane
Accessoire en option:	
1333	G1/4 filetage à gauche. À commander séparément.

Remarques

Pour la protection contre les fuites de gaz incontrôlées dans les laboratoires.
La chaleur de la flamme d’allumage génère une tension électrique dans le thermocouple. Cette tension suffit à maintenir ouverte l’électrovanne précédemment ouverte manuellement dans la sécurité d’allumage. L’alimentation en gaz est ouverte. Lorsque la flamme du brûleur s’éteint, le thermocouple se refroidit et la tension générée diminue, ce qui entraîne la fermeture automatique de l’électrovanne. L’alimentation en gaz est interrompue et aucun gaz non brûlé ne s’échappe.

Conformément à la norme 30665, l’arrivée de gaz des becs de laboratoire DIN ne peut pas être complètement fermée. Une petite flamme persiste, même lorsque le robinet de gaz ou le robinet à pointeau est fermé. L’arrivée de gaz doit être fermée au niveau du robinet central du laboratoire.

Une base de sécurité pour bec est disponible séparément.

Caractéristiques techniques

Réf. art.	Max. Temp. (°C)	Consommation (l/h)	Hauteur (mm)	Poids (g)
1330/1	1520	110	160	400
1331/1	1550	65	160	400

Réf. art.	Tube Ø	Tête Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gaz naturel	Propane	Socle de protection
1330/1	13	17	1,50	+	+	+	–	o
1331/1	13	17	1,70	+	+	–	+	o

Art Gallery

0	4519, 4519, 1333, 1333.jpg, 1608239, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1333.jpg, https://www.usbeck.eu/fr/products/sicherheitsbrenner-schlauchanschlussstutzen/1333-2/, 4, 1333-2, inherit, 2105, 2025-10-22 09:11:19, 2025-10-22 09:11:29, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png, 3744, 5616