Mechero tipo Bunsen grifo de gas



N.° de art. 1030

N.º de registro DIN-DVGW NG-2211AN0133

- Regulación del aire
- Grifo de gas
- Llama piloto

Modelos

N.° de art.	Gas
1030	Gas natural
1031	Propano

Norme DIN / Homologation

N.° de art.	Gas
1030/1	Gas natural
1031/1	Propano

Notas

De conformidad con la norma 30665 los mecheros DIN no pueden apagarse por completo. Por eso, sigue abierta una pequeña llama aún con el grifo de gas o la válvula de aguja cerrados. El suministro de gas debe cerrarse en el bloqueo central del laboratorio.

Aquí encontrará más información sobre nuestros quemadores de laboratorio.

La pata adhesiva que se muestra en la imagen está disponible por un coste adicional.

Datos técnicos

N.° de art.	Max. Temp. (°C)	Consumo (l/h)	Altura (mm)	Peso (g)
1030	1500	110	155	225
1030/1	1500	110	155	225
1031	1520	50	155	225
1031/1	1520	50	155	225

N.° de art.	Tubo Ø	Cabezal Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Gas natural	Gas propano	Pata adhesiva
1030	14	17	1,10	–	–	+	–	o
1030/1	14	17	1,10	+	+	+	–	o
1031	14	17	1,25	–	–	–	+	o
1031/1	14	17	1,25	+	+	–	+	o