

Teclubrenner Nadelventil

Artikel-Nr.: 1210

DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133

- Luftregulierung
- Nadelventil



Ausführungen

Artikel Nr.	Gas
1210	Erdgas
1211	Propan

DIN / Zulassung

Artikel Nr.	Gas
1210/1	Erdgas
1211/1	Propan

Hinweise

DIN-Brenner sind entsprechend der [Norm 30665](#) nicht vollständig abstellbar. Daher brennt auch bei geschlossenem Gashahn bzw. Nadelventil eine Flamme weiter. Diese Flamme kann beim Anwender zu Irritation führen, entspricht jedoch den DIN-Vorgaben. Alternativ Brennertyp [1220/1221](#) wählen – hier wird die DIN-Funktion von der Sparflamme erbracht.

Mehr über unsere Laborbrenner erfahren Sie [hier](#).

Der im Bild gezeigte Haftfuß ist gegen Aufpreis erhältlich!

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1210	1520	125	155	260
1210/1	1520	125	155	260
1211	1560	65	155	260
1211/1	1560	65	155	260

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1210	14	17	1,30	–	–	+	–	0
1210/1	14	17	1,30	+	+	+	–	0
1211	14	17	1,50	–	–	–	+	0
1211/1	14	17	1,50	+	+	–	+	0