

Teclubrenner-Allgas

Artikel-Nr.: 1320

- Luftregulierung
- Nadelventil für Gaswahl von unten



Art Img

ID	909
Id	909
Title	1320 Teclubrenner-Allgas
Filename	1320_Ventil.jpg
Filesize	37120
Url	https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil.jpg
Link	https://www.usbeck.eu/products/teclubrenner-allgas/1320_ventil/
Alt	1320 Teclubrenner-Allgas
Author	1
Description	1320 Teclubrenner-Allgas
Name	1320_ventil
Status	inherit
Uploaded To	482
Date	2023-05-02 11:14:07
Modified	2023-05-02 11:14:13
Menu Order	0
Mime Type	image/jpeg
Type	image
Subtype	jpeg
Icon	https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png
Width	800
Height	655
Sizes	https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil-200x200.jpg , 200, 200, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil-500x409.jpg , 500, 409, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil-768x629.jpg , 768, 629, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil.jpg , 800, 655, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil.jpg , 800, 655, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1320_Ventil-600x300.jpg , 600, 300

Ausführungen

Artikel Nr.

Gas

1320

Erdgas, Propan, Butan

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1320	1500	140	155	255
1320	1540	50	155	255

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1320	14	17	1,60	-	-	+	-	-
1320	14	17	1,70	-	-	-	+	-

Passendes Zubehör

Gassicherheitsschlauch

- ⊕ DIN-Norm 30664,1
- ⊕ Außen Ø 14 mm
- ⊕ Innen Ø 10 mm
- ⊕ DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-4607AU2362

Gassicherheitsschlauch abgemuffte Enden

- ⊕ abgemuffte Enden
- ⊕ für Gasbrenner nach DIN 30 665
- ⊕ knickfrei durch Spiralfederkern aus Edelstahl
- ⊕ Betriebsdruck bis 100 mbar
- ⊕ DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-4607AU2366

Gasanzünder

Gasanzünder piezoelektrisch

- ⊕ Länge 220 mm
- ⊕ piezoelektrisch

Brenneraufsatz

- ⊕ Messing venickelt
- ⊕ Öffnung 50 mm
- ⊕ für Kopf Ø von 17 mm

Dreifuß

Verzinkung der Dreifüße (Art.-Nr. 5131-5136) dient als temporärer Korrosionsschutz.
Kann bei Kontakt mit offener Flamme abblättern.
Alternativ Edelstahlvariante (Art.-Nr. 5141-5146) wählen.

Rostfreier 4-Fuß mit Glaskeramik-Platte

- ⊕ Rostfreier 4-Fuß mit abschraubbaren Beinen
- ⊕ inkl. passender [Glaskeramik-Platte](#)
- ⊕ Doppelnutzen: Plattenaufsatz auch als hitzeschützender Untersetzer verwendbar