



Kartuschenbrenner DIN Ausführung

Artikel-Nr.: 1420

DIN-DVGW-Reg.-Nr. DG-2411CM0440

- Luftregulierung
- Nadelventil
- T=1640°C
- inkl. 400 ml-Kartusche
- Dreifußempfehlung: 5135/5145



DIN / Zulassung

Artikel Nr.	Gas
1420	Propan / Butan

Hinweise

Rändelknopf als Ersatzteil auf Anfrage, Art-Nr.: 69361

Gummidichtring an Unterseite des Brennerventils regelmäßig auf Unversehrtheit prüfen. Bei Beschädigung Austausch durch Usbeck auf Anfrage. Bei selbstständigem Tausch durch den Anwender erlischt DVGW-Zulassung des Brenners.

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1420	1620	0.13	323	545

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1420	14	17	1,40	+	+	–	–	–

Art Img Link

<https://www.usbeck.eu/products/abdampfschale-2/>

Art Gallery

0	4521, 4521, 1420_klein_2, 1420_klein-2.jpg, 1730466, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1420_klein-2.jpg , https://www.usbeck.eu/products/kartuschenbrenner-din-ausfuehrung/1420_klein-2/ , 4, 1420_klein-2, inherit, 494, 2025-10-22 09:15:17, 2025-10-22 09:15:26, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 5170, 7066
---	--