

Hochtemperaturbrenner für Kartusche



Artikel-Nr.: 1424

- mit Piezozündung
- Nadelventil
- T=1600°C
- Passende Kartusche: [1430](#)

Ausführungen

Artikel Nr.

1424

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1424	1550	0.15	50	200

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1424		20	1,50	-	-	-	-	-

Art Gallery

0	4537, 4537, 1424a, 1424a.jpg, 1121311, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1424a.jpg , https://www.usbeck.eu/products/hochtemperaturbrenner-fuer-kartusche/1424a/ , 4, 1424a, inherit, 503, 2025-10-22 09:25:54, 2025-10-22 09:25:54, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 2099, 2126
1	4541, 4541, 1424_klein, 1424_klein.jpg, 2064428, https://www.usbeck.eu/wp-content/uploads/1424_klein.jpg , https://www.usbeck.eu/products/hochtemperaturbrenner-fuer-kartusche/1424_klein/ , 4, 1424_klein, inherit, 503, 2025-10-22 09:29:36, 2025-10-22 09:29:51, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.usbeck.eu/wp-includes/images/media/default.png , 4951, 5312