

Hebebühne DIN 12897 mit Akkuschauber

Artikel-Nr.: 5260/4 – 5263/4



- Höhenverstellbarkeit per Hand oder Akkuschauber: präzise, sicher, schnell
- mobiler und netzunabhängiger Betrieb
- integrierte Rutschkupplung
- rostfreie Edelstahlplatten aus 1.4301
- hohe Scherstabilität
- Trägerplatte mit Bohrung Ø 10 mm für Flexklemme [Nr. 2684, 2686](#)
- rutschsichere Gummifüße
- Akkuschauber inkl. passendem 1/4" Biteinsatz im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Artikel Nr.	Maße mm	Arbeitsbereich mm	dyn. Last kg	statische Last kg	Hubzeit dyn. Last sec.	Absenkzeit dyn. Last sec.	Gewicht
5260/4	200x200	65-270	7	30	7	6	2900 g
5262/4	300x300	130-470	12	60	12	10	9950 g
5263/4	400x400	165-615	15	60	17	14	14950 g

Hinweise

A: Dynamische Last: größte Betriebslast, die mit der Hebebühne aus jeder Stellung angehoben werden kann.

B: Statische Last: maximale Last, mit der die Hebebühne statisch belastbar ist.

[Bedienungsanleitung](#)